TEKNİK ÖZELLİKLER	EXTREME 80	DEĞER
AÇIKLAMA		
YÜZEY	-	TECH SURFACE
TABAN	-	KAPALI HÜCRE PVC KÖPÜK TABAN
TOLAM KALINLIK (mm)	EN ISO 24346	8
AĞIRLIK (kg/m2)	EN ISO 23997	4,3
GENİŞLİK (mt)	EN ISO 24341	2
STANDART RULO UZUNLUĞU (mt)	EN ISO 24341	15 ± 10%
MAKSİMUM RULO UZUNLUĞU (mt)	EN ISO 24341	21
SINIFLANDIRMA		
DÖŞEME CİNSİ	-	KAPALI SPOR SALONLARI İÇİN UYGUN PVC ZEMİN KAPLAMASI EN 14904 (KATEGORİ P1)
DARBE SES EMİLİMİ (dB)	EN ISO717-2	21
ISI DAYANIMI (m2 K/W)	-	0,08
YANMAZLIK	EN 13501	Cfl s1
FORMALDEHYDE SALINIMI	-	YOKTUR

PENTACHLORETHANE	-	YOKTUR

SPORTİF ÖZELLİKLER

SÜRTÜNME	EN 13036-4	80 - 100
ŞOK EMME (%)	EN 14808	31
DİKEY DEFORMASYON (mm)	EN 14809	1,1
TOP SEKMESİ (%)	EN 12235	98
YANSITICI PARLAKLIK (%)	EN 2813	< 30

TEKNİK KARAKTERLER

BOYUTSAL STABİLİTE (%)	EN ISO 23999	± 0,2
BATMA DİRENCİ (mm)	EN 1516	< 0,5
YUVARLAMA YÜKLERE DİRENÇ (N)	EN 1569	1500
RENK SOLMAZLIĞI	ISO 105 B02	6
KİMYASAL DİRENÇ	EN ISO 26987	YOKTUR
AŞINMA GRUBU	EN 660-1	< 250

DİĞER ÖZELLİKLER

GARANTİ		15 YIL
TEMİZLENEBİLİR	TECH YÜZEY- KOLAY TEMİZLENİR	

MATAR VE BAKTERİLERE KARŞI DİRENÇLİ	GARBOSAN
ÇEVRESEL NİTELİKLER	PERİYODİK YENİLEME GEREKTİRMEZ. SOLVENT VE AĞIR METAL İÇERMEZ.