TEKNİK ÖZELLİKLER	GYMFIT 60	DEĞER
AÇIKLAMA		
YÜZEY	-	PUR YÜZEY
TABAN	-	KAPALI HÜCRE PVC KÖPÜK
TOLAM KALINLIK (mm)	EN ISO 24346	6
AĞIRLIK (kg/m2)	EN ISO 23997	3,5
GENİŞLİK (mt)	EN ISO 24341	2
STANDART RULO UZUNLUĞU (mt)	EN ISO 24341	15 ± 10%
MAKSİMUM RULO UZUNLUĞU (mt)	EN ISO 24341	25
SINIFLANDIRMA		
DÖŞEME CİNSİ	-	KAPALI SPOR SALONLARI İÇİN EN 651 ZEMİN KAPLAMALARI ALT YAPI İLE EN 14904 ÖZELLİKLERİ SAĞLAMAKTIR.
ISI DAYANIMI (m2 K/W)	-	0,05
YANMAZLIK	EN 13501	Cfl s1
FORMALDEHYDE SALINIMI	-	YOKTUR

PENTACLOPLHENOL	-	YOKTUR

SPORTİF ÖZELLİKLER

SÜRTÜNME	EN13036-4	80 - 110
ŞOK EMME (%)	EN 14808	18
TOP SEKMESİ (%)	EN 12235	98
YANSITICI PARLAKLIK (%)	EN 2813	< 30

TEKNİK KARAKTERLER

BOYUTSAL STABİLİTE (%)	EN ISO 23999	± 0,2
BATMA DİRENCİ (mm)	EN 1516	0,23
RENK SOLMAZLIĞI	EN 1569	6
KİMYASAL DİRENÇ	ISO 105 B02	YOKTUR
AŞINMA GRUBU	EN ISO 26987	T

DİĞER ÖZELLİKLER

GARANTİ		7 YIL
YÜZEY KÜRÜ	TEMİZLİĞİ KOLAYDIR	
ÇEVRESEL NİTELİKLER	PERİYODİK YENİLEME GEREKTİRMEZ. SOLVENT VE AĞIR METAL İÇERMEZ.	