TEKNİK ÖZELLİKLER	START	DEĞER
AÇIKLAMA		
YÜZEY	-	CLP
TABAN	-	KAPALI HÜCRE PVC KÖPÜK
TOLAM KALINLIK (mm)	EN ISO 24346	4
AĞIRLIK (kg/m2)	EN ISO 23997	2,7
GENİŞLİK (mt)	EN ISO 24341	2
STANDART RULO UZUNLUĞU (mt)	EN ISO 24341	20 ± 10%
MAKSİMUM RULO UZUNLUĞU (mt)	EN ISO 24341	25
SINIFLANDIRMA		
DÖŞEME CİNSİ	-	KAPALI SPOR SALONLARI İÇİN EN 651 ZEMİN KAPLAMALARI ALT YAPI İLE EN 14904 ÖZELLİKLERİ SAĞLAMAKTIR.
ISI DAYANIMI (m2 K/W)	-	0,03
YANMAZLIK	EN 13501	Cfl s1
FORMALDEHYDE SALINIMI	-	YOKTUR

PENTACHLORETHANE	-	YOKTUR

SPORTİF ÖZELLİKLER

SÜRTÜNME	Pr EN14903	80 - 100
ŞOK EMME (%)	EN 14808	9
DİKEY DEFORMASYON (mm)	EN 14809	0,4
TOP SEKMESİ (%)	EN 12235	> 90
YANSITICI PARLAKLIK (%)	EN 2813	< 30

TEKNİK KARAKTERLER

BOYUTSAL STABİLİTE (%)	EN ISO 23999	± 0,2
RENK SOLMAZLIĞI	ISO 105 B02	6
KİMYASAL DİRENÇ	EN ISO 26987	YOKTUR
AŞINMA GRUBU	EN 660-1	T

DİĞER ÖZELLİKLER

GARANTİ		5 YIL
ÇEVRESEL NİTELİKLER	PERİYODİK YENİLEME GEREKTİRMEZ. SOLVENT VE AĞIR METAL İÇERMEZ.	